

別記 対象VOCが基準値以下であることが確認されている資材

材料名称	要件	備考
住宅用ロックウール 断熱材 ロックウール保温・断 熱材 ロックウール(吹付け 用) 吹込み用ロックウ ール断熱材 ロックウール化粧吸 音板(天井)	JIS A 9521 JIS A 9504 JIS A 9504 JIS A 9523 JIS A 6301	ロックウール工業会調査結果 による
住宅用グラスウール 断熱材 吹込み用グラスウ ール断熱材	JIS A 9521 JIA A 9523	ガラス繊維協会調査結果によ る
木材(製材・天然木ツ キ板)	-	「木質建材からのVOC証明・表 示研究会」報告書(平成20年 8月1日(財)日本住宅・木材 技術センター)による
3層パネル・編成材	ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂 接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接 着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれ らを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。 但し、水性高分子・イソシアネート系接着剤を用 いた3層パネル・編成材については国内産に限 る。	
合板	ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂 接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接 着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれ らを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。 但し、水性高分子・イソシアネート系接着剤を用 いた合板については国内産に限る。	
集成材	ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂 接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接 着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれ らを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。 但し、水性高分子・イソシアネート系接着剤を用 いた集成材については、その接着剤が日本接着剤 工業会の4VOC基準適合製品又は放散速度基準値 以下であることを証明した製品であること。	

単板積層材 (LVL)	<p>ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれらを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。但し、水性高分子・イソシアネート系接着剤を用いた単板積層材については国内産に限る。</p>	
フローリング	<p>ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれらを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。但し、水性高分子・イソシアネート系接着剤を用いたフローリングについては、その接着剤が日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品又は放散速度基準値以下であることを証明した製品であること。なお、いずれの製品であっても塗装等の処理を全く行っていない製品に限る。</p>	
パーティクルボード	<p>ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれらを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。但し、イソシアネート系接着剤を用いたパーティクルボードについては、その接着剤が日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品又は放散速度基準値以下であることを証明した製品であること。</p>	
MDF	<p>ユリア樹脂接着剤、メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤、メラミン樹脂接着剤、フェノール樹脂接着剤、及びレゾルシノール樹脂接着剤またはこれらを共縮合または混合した接着剤を用いた製品。但し、イソシアネート系接着剤を用いたMDFについては、その接着剤が日本接着剤工業会の4VOC基準適合製品又は放散速度基準値以下であることを証明した製品であること。</p>	
インシュレーションボード	-	
ハードボード	-	

各団体に調査し、回答のあった材料を随時掲載する。表の題名・形式等は回答の

状況に応じて変更を行う。